

EUROCORD®

ACQUA CALDA/120°C



IMPIEGO

Idoneo per mandata di acqua calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi. Particolarmente indicato nelle operazioni di pulizia e di lavaggio con lance a mano e collegamenti flessibili di caldaie con termoconvertitori



STRUTTURA

Sottostrato : liscio in gomma EPDM di colore nero

Inserti : tessuti sintetici

Copertura : gomma EPDM di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento

Superficie : liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene trasparente

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-40°C / +125°C -40°F / +257°F

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
10	20	10	30	-	346	100	40
12	22	10	30	-	392	120	40
13	23	10	30	-	415	130	40
15	25	10	30	-	461	150	40
16	26	10	30	-	484	160	40
17	27	10	30	-	507	170	40
18	28	10	30	-	529	180	40
20	30	10	30	-	575	200	40
22	32	10	10	-	550	220	40
25	35	10	30	-	667	250	40
28	38	10	30	-	736	280	40
30	41	10	30	-	897	300	40
32	45	10	30	-	1162	320	40
35	48	10	30	-	1260	350	40
38	51	10	30	-	1329	380	40
40	54	10	30	-	1423	400	40
45	61	10	30	-	1864	450	40
50	68	10	30	-	2231	510	40
60	82	10	30	-	3443	600	40

MARCATURA: EUROCORD® STEAM RESISTANT 120°C W.P. 10 BAR

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it