

EUROCORD®

ARIA/SHD 40

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
12,7	23	40	160	-	640	153	40
19	30	40	160	-	666	228	40
25,4	36	40	160	-	884	305	40
32	43	40	160	-	1138	384	40
38	50	40	160	-	1600	456	40
51	66	40	160	-	2450	612	40
63,5	80	35	140	-	3560	762	40
76,2	94	30	120	-	4740	915	40
102	122	30	120	-	6232	1219	40

MARCATURA: EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 40 BAR



IMPIEGO

Idoneo alla mandata di aria ad alta pressione a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.



STRUTTURA

Sottostrato : gomma NBR di colore nero idoneo alla mandata di aria e olio nebulizzato
 Inserti: inserzioni in acciaio ad alta resistenza
 Copertura : in gomma sintetica microforata resistente all'abrasione, agenti atmosferici e all'invecchiamento
 Superficie : liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo: polietilene giallo

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it