

EUROCORD®

CARBO/LN 10

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
4	9	10	30	-	70	40	100
5	12	10	30	-	124	50	100
6	12	10	30	-	113	60	100
8	15	10	30	-	169	80	100
10	17	10	30	-	198	100	100
13	20	10	30	-	244	130	100
15	23	10	30	-	321	150	50
19	27	10	30	-	389	190	50
25	35	10	30	-	630	250	50

MARCATURA: EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 10 BAR - ISO 1307



IMPIEGO

Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.



STRUTTURA

Sottostrato : liscio in gomma NBR di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40%

Inserti : tessili, sintetici

Copertura : liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti

Superficie : liscia

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene rosso

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-35°C / +70°C

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it