








EUROCORD®

GPL/SP



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
13	23	25	100	0,8	434	90	40
16	26	25	100	0,8	499	95	40
19	31	25	100	0,8	669	100	40
25	38	25	100	0,8	868	150	40
32	45	25	100	0,8	1136	200	40
38	52	25	100	0,8	1584	280	40
50	67	25	100	0,8	2268	350	40

MARCATURA: - EUROCORD® GPL suction delivery V.P 25 BAR EN 1762 TYPE-D



IMPIEGO

Normalmente impiegato a corredo delle autocisterne per lo scarico del GPL nelle stazioni di servizio. Conforme alla normativa EN 1762.



STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NBR conduttiva di colore nero, resistente al GPL.

Inserti: tessili, sintetici ad alta tenacità, spirale metallica e cordicella di rame.

Copertura: in gomma sintetica speciale microforata di colore nero resistente agli oli alla fiamma, all'ozono, all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia ad impressione tela.

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene nero

NORME

EN 1762 TYPE-D



TEMPERATURA

--30°C / +70°C -22°F / +158°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it