

EUROSHEET®

L/AE antiolio economico



SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	50 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.2	10
1.5	pronta	1.2	10
2 / 2.5	pronta	1.2	10
da 3 a 10	pronta	1.2	10
da 12 a 20	pronta	1.2	5
da 25 a 50	-	1.2	1

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella



IMPIEGO

Basso contenuto di NBR. Adatta per usi correnti ove siano richieste caratteristiche di resistenza agli oli leggermente superiori alla gomma SBR. Idonea per rivestire banchi di lavoro

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



TEMPERATURA

-20°C / +80°C -4°F / +176°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it