

EUROSHEET®

L/BA bianca F.D.A.



SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	BIANCO
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	60 Shore A±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
1	pronta	1.4	10
1.5	pronta	1.4	10
2 / 2.5	pronta	1.4	10
da 3 a 10	pronta	1.4	10
da 12 a 15	-	1.4	5
20	pronta	1.4	5
da 25 a 50	-	1	1

 **IMPIEGO**

Idonea a contatto negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano. È conforme al decreto ministeriale 174 del 6/4/2004.

Non è indicata a contatto di sostanze oleose o grasse. Particolarmente consigliata quando si richiedono esigenze di pulizia ed estetica, infatti questa gomma non macchia. Disponibile il certificato di alimentariet .

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

 **TEMPERATURA**

-25°C / +80°C -13°F / +176°F

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella.

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it