

EUROSHEET®

L/BR antiabrasiva rossa



SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	ROSSO
PESO SPECIFICO:	-	1.2 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	50 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	80 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300%
PERDITA DI ABRASIONE:	DIN 53516	125 mm ³

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
3	pronta	1.4	15
4	pronta	1.4	15
5	pronta	1.4	15
6	pronta	1.4	15
8	pronta	1.4	15
10	pronta	1.4	15
12	pronta	1.4	5
15	pronta	1.4	5
20	pronta	1.4	5



IMPIEGO

Utilizzata comunemente per rivestimenti vari, idonea anche come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione.

SUPERFICIE: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.



TEMPERATURA

-25°C / +80°C -13°F / +176°F

Formati e durezze producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezze diverse da quelle indicate nella suddetta tabella

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it