

**EUROSHEET®**

## L/BV antiabrasiva verde



### SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	VERDE
PESO SPECIFICO:	-	1.2 gr/cm <sup>3</sup>
DUREZZA:	ASTM D2240	50 Shore A ±5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	80 Kg/cm <sup>2</sup>
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	300 %
PERDITA DI ABRASIONE:	DIN 53516	125 mm <sup>3</sup>

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
5	-	1.4	15
6	-	1.4	15
8	-	1.4	15
10	pronta	1.4	15
12	-	1.4	5
15	-	1.4	5
20	-	1.4	5



### IMPIEGO

Utilizzata comunemente per rivestimenti vari, idonea anche come bavetta di contenimento per nastri trasportatori. Particolarmente indicata per offrire una discreta resistenza all'abrasione ed alla lacerazione

**SUPERFICIE:** Liscia/Liscia o a richiesta Liscia/I.T.



### TEMPERATURA

-25°C / +80°C -13°F / +176°F

#### Formati e durezza producibili:

Su vostra specifica richiesta siamo in grado di produrre altezze, lunghezze e durezza diverse da quelle indicate nella suddetta tabella

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)