









EUROCORD®

POMPE ACQUA/ 10



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | mt |
| 25 | 31 | 10 | 30 | - | 338 | - | 40 |
| 30 | 36 | 10 | 30 | - | 411 | - | 40 |
| 40 | 46 | 10 | 30 | - | 558 | - | 40 |
| 45 | 51 | 10 | 30 | - | 663 | - | 40 |
| 50 | 57 | 10 | 30 | - | 751 | - | 40 |
| 60 | 67 | 10 | 30 | - | 990 | - | 40 |
| 70 | 77 | 10 | 30 | - | 1081 | - | 40 |
| 75 | 85 | 10 | 30 | - | 1173 | - | 40 |
| 80 | 87 | 10 | 30 | - | 1308 | - | 20/40 |
| 90 | 97 | 10 | 30 | - | 1464 | - | 20/40 |
| 100 | 108 | 10 | 30 | - | 1660 | - | 20/40 |
| 120 | 128 | 10 | 30 | - | 2360 | - | 20 |
| 150 | 160 | 10 | 30 | - | 3400 | - | 20 |
| 203 | 217 | 10 | 30 | - | 6164 | - | 20 |
| 254 | 270 | 10 | 30 | - | 7450 | - | 20 |
| 300 | 316 | 10 | 30 | - | 10449 | - | 20 |

MARCATURA

EUROCORD® POMPE ACQUA - WATER LAYFLAT W.P. 10 BAR



IMPIEGO

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda. Può essere appiattito e avvolto su aspi.



STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti: tessuti sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

in polietilene nero

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it