









EUROCORD®

POMPE ACQUA/ 20



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
25	36	20	60	-	714	-	40
30	40	20	60	-	747	-	40
32	42	20	60	-	782	-	40
40	50	20	60	-	945	-	40
42	52	20	60	-	998	-	40
45	55	20	60	-	1053	-	40
48	58	20	60	-	1080	-	40
50	60	20	60	-	1100	-	40
60	69	20	60	-	1274	-	40
70	79	20	60	-	1650	-	40
75	84	20	60	-	1717	-	40
80	90	20	60	-	1796	-	20/40
90	102	20	60	-	2444	-	20/40
102	113	20	60	-	2538	-	20/40
120	131	20	60	-	2930	-	20
153	164	20	60	-	3672	-	20

MARCATURA

EUROCORD® POMPE ACQUA - WATER LAYFLAT W.P. 20 BAR



IMPIEGO

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda. Può essere appiattito e avvolto su aspi.



STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma SBR di colore nero

Inserti: tessuti sintetici

Copertura: liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

in polietilene nero

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-25°C / +70°C -13°F / +158°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it