

## CORDPLAST®

## SANISTEEL/WC

						
mm	mm	bar	bar	bar	g/mt	mm
20	27	8.5	24	0.9	340	30
25	33	8.5	24	0.9	520	38
30	38.4	8	24	0.9	630	60
38	47	8	24	0.9	800	76
40	50	8	24	0.9	950	80
50	60	8	24	0.9	1020	100



### **IMPIEGO**

Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nere nelle toilette di barche, caravan, etc. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto, è una valida alternativa al tubo in gomma, con i seguenti vantaggi: maggior flessibilità e leggerezza, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.

### **STRUTTURA**

**Sottostrato:** miscela speciale in PVC che impedisce la propagazione dei cattivi odori.

**Spirale:** in acciaio antiurto ultra flessibile.

**Copertura:** Resistente al deterioramento causato d ozono e UV.

### **IMBALLO**

Polietilene bianco

### **COLORE**

grigio

### **NORME**

ISO 1307

### **TEMPERATURA**

-5 °C + 60 °C                      +23°F / +140°F

### **LUNGHEZZA**

mt 25

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)