



Aree di esercizio:

gesso, fertilizzanti, cemento, fango, argilla, materiale aderente

L'**UNICLEAN** è un nastro che riduce l'impaccamento dello stesso, facilitandone la pulizia, la manutenzione dei tamburi e dei rulli, diminuendo gli attriti e aumentando i risparmi.

Date le diverse problematiche abbiamo studiato due diverse versioni:

UNICLEAN NO STICK – ricoperto di una speciale pellicola, riduce notevolmente il formarsi di patine di materiale. Si può tenere pulito con un raschiatore di gomma morbida.

UNICLEAN ANTI STICK - con coperture composte da una miscela speciale che diminuisce l'impaccamento su tutto lo spessore della copertura, consentendo cicli di pulizia con raschiatori standard.

Per tutte le restanti caratteristiche e funzioni il nastro si comporta come qualsiasi nastro standard. Il nucleo di questi nastri è costituito da una composizione di tessuti in poliestere E in ordito e poliammide P in trama resistenti ad agenti atmosferici quali l'umidità. Questa struttura garantisce un'elevata resistenza alla trazione nel senso longitudinale ed un'elevata flessibilità trasversale.

Nastri trasportatori disponibili a magazzino e caratteristiche tecniche:

TIPO	TELE	COPERTURE	SPESSORE mm	PESO TEORICO kg/m ²
EP - 250	2	3+1	6	9,00

Su richiesta possiamo produrre nastri striscianti o nastri con carichi secondo le vostre necessità.

Prodotto in conformità alle norme DIN 22102, fornibile in larghezza max. 2.000 mm. e carico 3150 N/mm. Temperatura d'esercizio -20°C +80°C.

