

EUROCORD®

WATER INTAKE



IMPIEGO

Tubo idoneo alla mandata ed aspirazione di acqua di mare e acqua calda. Può essere accordato come flessibile per le pompe di calore e di autoclavi.

STRUTTURA

Sottostrato: in gomma nera EPDM.

Inserti: tessili sintetici ad alta tenacità più spirale metallica

Copertura: in gomma nera EPDM resistente all'abrasione al calore ed agli agenti atmosferici.

Superficie : liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO









Imballo : in polietilene porpora

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-40°C / +125°C -40°F / +257°F

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
16	26	10	30	0,92	487	64	40
19	29	10	30	0,92	557	76	40
20	30	10	30	0,92	580	80	40
25	35	10	30	0,92	700	100	40
30	40	10	30	0,92	800	120	40
32	43	10	30	0,92	1000	128	40
35	46	10	30	0,92	1090	140	40
38	49	10	30	0,92	1200	152	40
40	51	10	30	0,92	1310	160	40
45	57	10	30	0,92	1610	180	40
50,8	63	10	30	0,92	1790	203	40
60	72	10	30	0,92	1986	270	40
70	82	10	30	0,92	2426	300	40
76	90	10	30	0,92	3075	300	40
80	94	10	30	0,92	3230	320	40
102	116	10	30	0,92	4050	400	40

MARCATURA: NEUTRAL, ON REQUEST WITH COLOURED TRANSFER

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it