

EUROCORD®

CARBO/ SP 10

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	29	10	30	0,8	540	75	40
25	36	10	30	0,8	710	100	40
30	41	10	30	0,8	871	120	40
32	44	10	30	0,8	1014	130	40
35	46	10	30	0,8	993	140	40
38	49	10	30	0,8	1070	150	40
40	52	10	30	0,8	1249	160	40
45	57	10	30	0,8	1522	190	40
48	58	10	30	0,8	1314	200	40
51	63	10	30	0,8	1752	250	40
60	73	10	30	0,8	2132	310	40
70	83	10	30	0,8	2605	400	40
80	94	10	30	0,8	2983	475	20/40
100	117	10	30	0,8	4133	610	20/40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20

MARCATURA: EUROCORD® OIL SUCTION DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR



IMPIEGO

adatto alla mandata e aspirazione di oli minerali, gasolio, benzine e carburanti. Particolarmente indicato allo scarico e carico di autoferrocisterne, nelle stazioni di servizio e raffinerie.



STRUTTURA

Sottostrato : gomma NBR di colore nero resistente ai carburanti con contenuto di aromatico non superiore al 50%

Inserti : spirale metallica incorporata con inserti tessili sintetici e cordicella di rame per garantire la dissipazione dell'elettricità statica

Copertura : gomma NBR / SBR resistente ai carburanti, all'ozono e agli agenti atmosferici

Superficie : liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene rosso

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-35°C / +70°C -31°F / +158°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it