

EUROCORD®

CARBO STATION

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
12,7	21,5	16	48	-	295	50	>6
16	26	16	48	-	425	70	>6
19	29	16	48	-	475	95	>6
25,4	36,5	16	48	-	690	130	>6

MARCATURA: EUROCORD® CARBO STATION EN 1360 TYPE-1



IMPIEGO

Erogazione di carburanti nelle stazioni di servizio (benzina, benzina verde, gasolio).



STRUTTURA

Sottostrato : gomma nitrilica nera, resistente ai prodotti petroliferi

Inseriti : inserzioni tessili ad alta tenacità e cordicella di rame antistatica

Copertura : gomma speciale resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione e agli agenti atmosferici

Superficie : liscia

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene rosso

NORME

EN 1360 TYPE 1 ISO 1307



TEMPERATURA

-30°C / +55°C -22°F / +131°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it