

EUROCORD®

CARBOMARINE/ SP

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	m	mt
19	31	2.5	10	-0.35	758	90	20
20	32	2.5	10	-0.35	787	100	20
22	34	2.5	10	-0.35	837	110	20
25	37	2.5	10	-0.35	918	25	20
30	42	2.5	10	-0.8	1.087	150	20
32	44	2.5	10	-0.8	1.148	160	20
35	47	2.5	10	-0.8	1.335	175	20
38	50	2.5	10	-0.8	1.433	190	20
40	54	2.5	10	-0.8	1.498	200	20
45	59	2.5	10	-0.8	1.954	223	20
50	64	2.5	10	-0.8	1.942	254	20
60	72	2.5	10	-0.8	2.226	300	20
63	76	2.5	10	-0.8	2.406	318	20

MARCATURA: EUROCORD® CARBOMARINE I.D. ... EN ISO 7840:2013 A1 e EIO/BIO COMPATIBILE R.I.NA
APPROVED – CE – YEAR – (SYMBOL LOGO) – FUEL HOSE – SAE J 1527:2011 USCG R1 – LLOYD'S
APPROVED



IMPIEGO

Idoneo per mandata e aspirazione di carburanti nelle imbarcazioni e navi da diporto. Particolarmente indicato per usi gravosi. Si caratterizza per la sua leggerezza e flessibilità.



STRUTTURA

Sottostrato: liscio in gomma nera NBR resistente ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50%.

Inserti: tessili, sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata.

Copertura: mescola in gomma sintetica resistente alla fiamma, ai lubrificanti, ai carburanti, all'abrasione, all'acqua di mare ed agli agenti atmosferici.

Superficie: liscia.

CONFEZIONAMENTO

Imballo : in polietilene blu

Norme: 94/25/CE, AMEND. DIRECT.
2003/44/CE – ISO 7840:2013 – A1 e LLOYD'S



TEMPERATURA

-20°C / +100°C +4°F / +212°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it