







CORDPLAST®

CORDSTEEL S.E. PER ALIMENTI



					
mm	mm	gr/mt	bar	bar	mm
10	3,1	180	12	0,9	23
12	3,1	190	12	0,9	24
14	3,1	230	12	0,9	28
16	3,1	260	12	0,9	32
18	3,5	296	11	0,9	28
20	3,5	340	10	0,9	30
22	3,7	400	10	0,9	33
25	4,0	520	10	0,9	38
30	4,2	630	9	0,9	45
32	4,2	660	9	0,9	48
35	4,3	750	9	0,9	52
38	4,5	800	9	0,9	57
40	4,8	950	9	0,9	60
45	4,9	1150	9	0,9	67
50	5,4	1300	7	0,9	75
60	6,0	1750	6	0,9	120
63	6,1	1800	6	0,9	130
70	6,7	2100	5	0,85	140
80	6,3	2500	4	0,85	160
90	6,5	2900	4	0,85	180
100	7,5	3650	3	0,85	200
110	7,0	3950	3	0,8	220
120	8,0	4300	3	0,8	240
125	8,0	4600	3	0,8	250
150	10,0	6500	2,5	0,8	300

IMPIEGO

Trattasi di tubo universale in pvc idoneo alla mandata ed ottima aspirazione di liquidi alimentari secondo il Regolamento Europeo N. 10/2011 per i simulanti A-B-C. La spirale metallica lo rende estremamente flessibile. La sua trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido all'interno. I principali settori di impiego sono l'industria alimentare in genere, gli impianti di drenaggio, cantieristica navale e pompe di aspirazione.

COLORE

Trasparente con spirale metallica incorporata.

NORME

REG. UE 10/2011, FOR SIMULANT TYPE A-B-C, ISO 1307

TEMPERATURA

-5°C / +60°C +23°F / +140°F

LUNGHEZZA

mt 60 fino al Ø 30, mt 30 dal Ø 32 al Ø 100, mt 20 fino al Ø 110 e oltre

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it