

EUROCORD®

PROTECH/HD

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
16	19	-	-	-	105	-	40
19	22	-	-	-	125	-	40
20	23	-	-	-	131	-	40
22	25	-	-	-	143	-	40
25	28	-	-	-	164	-	40
28	31	-	-	-	180	-	40
30	33	-	-	-	192	-	40
32	35	-	-	-	204	-	40
35	38	-	-	-	223	-	40
38	41	-	-	-	241	-	40
40	43	-	-	-	253	-	40
42	45	-	-	-	266	-	40
51	54	-	-	-	319	-	40
57	60	-	-	-	357	-	40



IMPIEGO

Guaina per protezioni di cavi elettrici e tubazioni delle macchine saldatrici e in tutte le applicazioni ove viene richiesta una protezione particolarmente gravosa.



STRUTTURA

Sottostrato: in gomma NR/CBR di colore nero

Inseriti: tessili, sintetici

Copertura: in gomma NR/SBR di colore nero, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento

Superficie: liscia ad impressione tela

CONFEZIONAMENTO

in polietilene grigio

NORME

ISO 1307



TEMPERATURA

-30°C / +80°C

-22°F / +176°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it