

CORDPLAST®

SANIFLEX/WC

						
mm	mm	bar	bar	bar	g/mt	mm
20	27	6	15	0.7	285	80
25	33	6	15	0.6	400	100
30	38	6	15	0.6	500	120
38	46	6	15	0.55	680	150
40	49	5	12	0.5	780	160
50	58	4	10	0.4	1100	250
60	68.4	3	8	0.35	1350	300



IMPIEGO

Studiato appositamente come flessibile di scarico acque nere nelle toilette di barche, caravan, etc. Grazie al materiale speciale con cui viene prodotto, è una valida alternativa al tubo in gomma, con i seguenti vantaggi: maggior flessibilità e leggerezza, maggior economicità, massima impermeabilità ai cattivi odori.

STRUTTURA

Sottostrato: miscela speciale in PVC che impedisce la propagazione dei cattivi odori.

Spirale: in PVC antiurto.

Copertura: Resistente al deterioramento causato d ozono e UV.

IMBALLO

Polietilene bianco

COLORE

Azzurro e bianco

NORME

ISO 1307

TEMPERATURA

-15 °C + 65 °C +5°F / +149°F

LUNGHEZZA

mt 25

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it