









EUROCORD®

CARBO/LN 20

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
6	14	20	60	-	168	60	100
8	17	20	60	-	237	80	100
10	19	20	60	-	275	100	100

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E.
20 BAR - ISO 1307



TUBE: fuel and oil resistant, smooth nbr rubber.
REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile.
COVER: abrasion, ozone, weather and oil resistant special synthetic rubber.
APPLICATION: for delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services.
SURFACE: smooth.



SEELE: kraftstoff- und ölbeständig, isolierend, nbr, glatt.
EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage.
DECKE: abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig spezieller synthetik gummi.
ANWENDUNG: kraftstoffschlauch für kraftfahrzeuge und fettpumpen.
OBERFLÄCHE: glätten.



SUSTRATO: caucho nbr liso negro, resistente al aceite y a los carburantes.
REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia.
COBERTURA: caucho especial liso negro, resistente al aceite, a los carburantes, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
USO: para suministro de carburantes en los motores a combustión interna y para lubricación y engrase en los varios servicios.
SUPERFICIE: lisa.



TUBE: caoutchouc nbr lisse, resistant aux huiles et hydrocarbures.
REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite.
REVETEMENT: caoutchouc synthetique special, resistant a l'abrasion, a l'ozone, aux huiles et aux agents atmospheriques.
APPLICATION: pour le transfer de carburant dans les moteurs a combustion interne, pour la lubrification et le graissage.
SURFACE: lisse

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA,
TEMPERATURE: -35°C / +70°C 31°F / +158°F

NORMS, NORMEN, NORMAS, NORMES: ISO 1307

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: export@satigroup.it

web: www.satigroup.it