

EUROCORD®

ONDULATO SPM



TUBE: natural and synthetic rubber.

REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile and steel helix wire.

COVER: weather and abrasion resistant synthetic rubber - corrugated with cuffed ends.

APPLICATION: water suction and delivery, in agricultural, industrial and construction applications.

SURFACE: corrugated.



SEELE: natur- und synthetischer kautschuk.

EINLAGE: hochzugfeste synthetische einlage mit stahldrahteinlage.

Decke: wetter- und abriebfester synthetischer gummi, gewellt mit spiralfreien muffen.

ANWENDUNG: saug & druckschlauch zur verwendung in industrie, land wirtschaft und baubranche.

OBERFLÄCHE: Gewellt



SUSTRATO: caucho natural y sintético.

REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia con espiral en acero.

COBERTURA: en caucho ondulado con mangas sintético resistente a los agentes atmosféricos.

USO: para el suministro y aspiración de agua para el sector de la construcción, para pozos negros e industria.

SUPERFICIE: corrugado.



TUBE: caoutchouc naturel et synthétique renforcement
INSERTION: textile haute tenacité et spirale en acier noyée

REVETEMENT: caoutchouc synthétique résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques - ondule avec manchette souple.

APPLICATION: pour aspiration et refoulement d'eau dans l'industrie, l'agriculture et construction.

SURFACE: Canalizado

		CUFF LEGHT						
mm	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
50	5,5	100	5	15	0,6	1413	150	2/3
60	5	100	5	15	0,6	1645	180	2/3
76	5,5	100	5	15	0,6	2050	218	2/3
80	5	100	5	15	0,6	2236	240	2/3
102	7	120	5	15	0,6	3091	500	2/3
110	7	120	5	15	0,6	3633	550	2/3
120	7	120	5	15	0,6	4193	700	2/3/6
127	7	120	5	15	0,6	4397	750	2/3
150	8	150	5	15	0,6	5976	950	2/3/6
203	9	180	3	9	0,6	9674	1200	2/3
254	9	200	3	9	0,6	11750	1500	2/3
300	10	200	3	9	0,6	15306	1900	2/3

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA, TEMPERATURE: -25°C / +70°C -13°F / +158°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: ISO 1307

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD®ONDULATO SP W.P. 5 BAR

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it