

EUROSHEET®



L/TI SBR standard 2 cloth impression

TECHNICAL SPECIFICATIONS - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES		
PROPERTIES - EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES - PROPRIÉTÉ	NORMS - NORMEN NORMAS - NORMES	VALUE - WERT VALORES - VALEUR
COLOUR - FARBE - COLOR - COULEUR	-	BLACK - SCHWARZ - NEGRO - NOIR
SPECIFIC WEIGHT - SPEZIFISCHES GEWICHT PESO ESPECÍFICO - POIDS SPÉCIFIQUE	-	1.6 gr/cm ³
HARDNESS - HÄRTE - DUREZA - DURETÉ	ASTM D2240	70 Shore A
TENSILE STRENGTH - REISSFESTIGKEIT CARGA DE ROTURA - CHARGE DE RUPTURE	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ELONGATION - DEHNUNG - ALARGAMIENTO - ALLONGEMENT	ASTM D412	200 %



USE: suitable for current applications without particular resistance requirements against atmospheric agents, oil and heat.

SURFACE: I.T./I.T.



ANWENDUNG: geeignet für anwendungen, bei denen keine spezielle resistenz gegen verwitterung, öle und wärme verlangt wird.

OBERFLÄCHE: : I.T./I.T




USO: apta para usos corrientes donde no se requiera una particular resistencia a los agentes atmosféricos, aceites y calor.

SUPERFICIE: : I.T./I.T



UTILISATION: indiquée pour les usages courants sans exigences particulières de résistance aux agents atmosphériques, aux huiles et à la chaleur.

SURFACE: : I.T./I.T

 mm.	PLIES GEWEBE TELAS PLIS	STOCK	 mt	 mt
1.5	1	•	1.4	10
2 e 2.5	1	•	1.4	10
3 / 4	1	•	1.4	10
from 4 a 10	2	•	1.4	10
from 12 a 20	2	-	1.4	10
from 25 a 50	2	-	1	1



-25°C / +70°C -13°F / +158°F

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it