






**EUROCORD®**

## ABRABETON UC 85



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm  | mm  | bar   | bar   | bar   | gr/mt   | mm  | mt  |
| 50.8  | 70  | 85  | 200   | -   | 3410  | 508   | 20  |
| 63.5  | 88  | 85  | 200   | -   | 4970  | 635   | 20  |
| 76.2  | 102   | 85  | 200   | -   | 6581  | 762   | 20  |
| 101.6   | 126   | 85  | 200   | -   | 9376  | 1016  | 20  |
| 127   | 155   | 85  | 200   | -   | 10951   | 1270  | 20  |
| 152.4   | 184   | 85  | 175   | -   | 13494   | 1524  | 20  |



-40°C / +70°C -40°F / +158°F

**NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES:** ISO 1307

**MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE:** EUROCORD® ABRABETON PUMP WP 85 BAR



**TUBE:** abrasion resistant antistatic natural and CBR rubber,

**REINFORCEMENT:** high tensile steel cords.

**COVER:** abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked special synthetic rubber.

**APPLICATION:** for high pressure concrete pumping and placing used in the end of boom of concrete pump.

**SURFACE:** smooth with fabric impression



**SEELE:** hoch abriebfest, leitfähig, natur- und CBR gummi.

**EINLAGE:** hochzugfeste synthetische textleinlagen und stahldrahtspiralen.

**DECKE:** ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester, spezieller synthetischer gummi, geprickt.

**ANWENDUNG:** hochdruckschlauch für betonpumpen und betonpumpfahrzeuge.

**OBERFLÄCHE:** stoffimpression



**SUSTRATO:** caucho especial natural / CBR antiestático, resistente a la abrasión.

**REFUERZO:** hilo de acero a alta tenacidad.

**COBERTURA:** caucho sintético microforado, resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos

**USO:** para bombeo y difusión de hormigón a alta presión.

**SUPERFICIE:** con impresión de tela



**TUBE:** caoutchouc naturel et CBR conducteur, résistant a l'abrasion.

**REINFORCEMENT:** nappes metalliouses haute tenacite.

**RETEMENT:** caoutchouc synthetique, microperfore, resistant a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques.

**APPLICATION:** pour pomper et placer le beton a haute pression utilise en bout de fleche de la pompe a beton.

**SURFACE:** impression textile

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it