

EUROCORD®

ASPIRDUST/SP

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
30	3,5	-	-	0,6	-	120	40
32	3,5	-	-	0,6	-	130	40
35	3,5	-	-	0,6	-	140	40
38	3,5	-	-	0,6	-	150	40
40	3,5	-	-	0,6	-	160	40
45	3,5	-	-	0,6	-	180	40
50	3,5	-	-	0,6	-	200	40
60	3,5	-	-	0,6	-	240	40
70	3,5	-	-	0,6	-	280	40
75	3,5	-	-	0,6	-	300	40
80	3,5	-	-	0,6	-	320	40
90	3,5	-	-	0,6	-	360	40
102	3,5	-	-	0,6	-	400	40



Tube: natural and synthtic rubber.

Reinforcement: Synthetic textile and steel helix wire

Cover: Abrasion, ozone, weather and heat resistant synthetic rubber-corrugated

Application: for suction and delivery of air, dust, grain, powder etc...

Surface: corrugated



Seele: natur und synthetischer Gummi

Einlage: Synthetische textleinlage mit stahldrahtspirale

Decke: Abrieb-ozon und wetterbestandiger synthetischer Gummi, gewellt

Anwendung: saug – druckschlauch zum beförden von luft, kornern und pulver.

Oberfläche: gewellt



Sustrato: caucho natural y sintético

Refuerzo: inserciones textiles y espirales de acero incorporadas

Cubertura: caucho sintético ondulado resistente a la abrasion, al ozono, al calor y a los agentes atmosféricos.

Uso: aspiracion de aire, humos y polvos etc

Superficie: canalizado



Tube: caoutchouc naturel et synthetique

Renforcement: insertion textile haute tenacite et spirale en acier noyee

Revetement: caoutchouc synthetique resistant a l'abrasion, a la chaleur, a l'ozone et aux agents atmospheriques.

Application: Pour aspiration et refoulement d'air, de poussiere, de granis et de poudre etc.

Surface: ondule

SATI GROUP S.P.A.

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: commerciale@satigroup.it

web: www.satigroup.it