



IMPIEGO APPLICATIONS

Utilizzata comunemente come flessibile nelle attrezzature antincendio e pompe di sentina per imbarcazioni da diporto oltre i 24mt ed imbarcazioni mercantili, copertura esterna ad alto spessore con proprietà di resistenza alla fiamma. Particolarmente indicato per essere installato nella sala macchine e zone a rischio incendio. Siamo in grado di fornire i raccordi in conformità alla iso 15540.

Commonly used as flexible in fire - fighting equipment and bilge pumps for pleasure boats over 24 meters and commercial vessels. Its thick outer covering is flame - resistant. Particularly suitable for installation in engine rooms or high - risk areas.

We are able to supply fittings in accordance with iso 15540.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Gomma nera NBR resistente a oli e carburanti contenuto aromatico non superiore al 50%. Oil and petrol resistant, black NBR, with aromatic content up to 50%.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta tenacità e spirale metallica incorporata. High strength reinforcement layers and steel wire reinforcement.
C	Copertura Cover	Gomma CR nera autoestinguente, resistente all'acqua di mare, ai carburanti e agli oli. Black color CR rubber cover, fire resistant, self extinguish, resistant to sea water, fuel and oils.
	Superficie Surface	Corrugata ad impressione tela. Corrugated with fabric impression.



- **RINA approved.**
RINA homologated.



- **Siamo in grado di fornire i raccordi in conformità alla iso 15540.**
We are able to supply fittings in accordance with iso 15540.



 mm	 bar	 gr/mt	 mm	 m
25	10	1250	100	20
30	10	1450	120	20
32	10	1500	140	20
35	10	1600	140	20
38	10	1730	140	20
40	10	1800	160	20
51	10	2200	204	20
60	10	2500	240	20
63.5	10	2600	254	20
76	10	4400	304	20
80	10	4600	320	20
102	10	6500	510	20
127	10	7500	635	20
152	10	11500	760	20
203	10	14500	1015	20



MARCATURA MARKING:
HYDROFIRE/SPO ISO 155540: 2016

NORME NORMS:
ISO 15540:2016
ISO 1307

FATTORE DI SICUREZZA SAFETY FACTOR:
4:1



-35°C / +100°C
-31°F / +212°F