



- **Schmutzabweisend.**
Résistant aux taches.

PVC



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Extrem robuster und flexibler Gartenschlauch.
Geeignet beim Schiffsbau und Industrie.

Tuyau de jardinage. Extrêmement robuste et flexible.
Particulièrement adapté à l'industrie et à la Constructions navale,
car il ne tache pas.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A Seele Partie centrale	Weißes PVC. PVC blanc
B Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C Decke Revêtement	Abriebfeste, ozon- und- witterungsbeständige PVC- Mischung. Mélange de PVC résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux intempéries.
Oberfläche Couverture	Weißes weiches PVC. PVC blanc souple

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	2,5	10	30	-	110	-	25/50
13	2,8	10	32	-	170	-	25/50
16	2,8	10	32	-	200	-	25/50
19	3,0	10	32	-	260	-	25/50
22	3,0	10	21	-	300	-	25/50
25	3,5	10	32	-	420	-	25/50
30	4,0	5	15	-	529	-	25/50



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)



NORMEN **NORMES :**
ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F