



PVC



- **Maximale Leichtigkeit.**  
Légèreté maximale.



## ANWENDUNG APPLICATION

Geeignet für die Lieferung von Wasser und Druckluft, wo Flexibilität und Leichtigkeit gefragt sind. Wird in der Landwirtschaft, im Baugewerbe, beim Schiffsbau und in der Marineindustrie verwendet.

Convient au transport de l'eau et de l'air comprimé lorsque la légèreté et la flexibilité sont indispensables. Particulièrement adapté aux secteurs de l'agriculture, de la Constructions, de la Constructions navale et de la Constructions maritime.



## STRUKTUR STRUCTURE

<b>A</b>	Seele Partie centrale	Spezielle widerständige PVC Verbindung. Composé PVC spécial résistant.
<b>B</b>	Einlage Couche intérieure	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Textile synthétique à haute résistance à la traction.
<b>C</b>	Decke Revêtement	Abrieb- und witterungsbeständige Spezial Thermarub- Mischung. Mélange spécial Thermarub résistant à l'abrasion et aux intempéries.
Oberfläche Couverture		Schwarz. Noire.



## EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crêmaillère (# 204-207)

SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



	mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	20	60	-	189	-	100	
8	17	20	60	-	266	-	100	
10	19	20	60	-	308	-	100	
13	23	20	60	-	423	-	100	
16	26	20	60	-	495	-	50	
19	30	20	60	-	636	-	50	
25	37	20	60	-	780	-	50	



NORMEN NORMES :  
ISO 1307



-10°C / +60°C  
+14°F / +140°F