



- **Spezielle abriebfeste Polyurethanimischung und PVC.**
Composé spécial de polyuréthane anti-abrasif et PVC.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet für die Lieferung von Wasser und Druckluft, wo Flexibilität und Leichtigkeit erforderlich sind. Ideal für landwirtschaftliche und industrielle Bereiche und die Marineindustrie.

Convient au transport de l'eau et de l'air comprimé lorsque la légèreté et la flexibilité sont indispensables. Particulièrement adapté aux secteurs de l'agriculture, de la Construction, de la Construction navale et de la Construction maritime.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Schwarze glatte PVC- Mischung. Seele Partie centrale	Mélange PVC noir lisse.
B	Hochzugfeste synthetische Textileinlage. Einlage Couche intérieure	Textile synthétique à haute résistance à la traction.
C	Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige PU- Mischung. Decke Revêtement	Mélange de PU résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux aléas climatiques.
	Oberfläche Couverture	Blau. Bleu.



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	10	20	60	-	70	-	100
8	12	20	60	-	85	-	100
10	15	20	60	-	135	-	100
13	19	20	60	-	195	-	100



NORMEN NORMES :
ISO 1307



**-10°C / +60°C
+14°F / +140°F**