



RUBBER



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Geeignet zur Abgabe von Satttdampf zur Reinigung und Sterilisation von Tanks und Rohrleitungen.

Convient à l'émission de vapeur saturée pour le nettoyage et la stérilisation de citernes et de tuyauteries.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

| | |
|--|--|
| A Seele Partie centrale | Schwarzer EPDM- Gummi. Caoutchouc noir EPDM. |
| B Einlage Couche intérieure | Hochzugfeste Stahldrahtseile. Câbles en acier à haute résistance à la traction. |
| C Decke Revêtement | Roter synthetischer Gummi, beständig gegen Abrieb, Hitze, Dampf, öl, Ozon, und Witterung. Caoutchouc synthétique rouge, résistant à l'abrasion, à la chaleur, à la vapeur, à l'huile, à l'ozone et aux aléas climatiques. |
| Oberfläche Couverture | Glatt mit mikroperforiertem Stoff Eindruck. Lisse avec effet de tissu micro-perforé. |



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
STC - Schlauchschelle mit Bolzen Collier de serrage avec boulon (# 208-210)



- Für Satttdampfabgabeo.
Pour la diffusion de vapeur saturée.
- Auch mit öldeckel nach EN ISO6134 Klasse 4 erhältlich.
Disponible également dans la version avec protection contre l'huile conformément à EN ISO6134 classe B.



|  mm |  mm |  bar |  bar |  bar |  gr/mt |  mm |  m |
|--|--|---|---|---|---|--|---|
| 10 | 21 | 17 | 170 | - | 450 | 180 | 40 |
| 13 | 25 | 17 | 170 | - | 651 | 156 | 40 |
| 19 | 32 | 17 | 170 | - | 730 | 228 | 40 |
| 25 | 38 | 17 | 170 | - | 926 | 305 | 40 |
| 32 | 46 | 17 | 170 | - | 1612 | 386 | 40 |
| 38 | 54 | 17 | 170 | - | 2812 | 456 | 40 |
| 51 | 67 | 17 | 170 | - | 2419 | 610 | 40 |



NORMEN NORMES :
ISO 1307
BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® STEAM RESISTANT 200°C W.P.17 BAR
VERPACKUNG EMBALLAGE :
AUS TRANSPARENTEM POLYETHYLEN
EN POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT



-40°C / +208°C
-40°F / +406°F