



PVC

- **Appiattibile.**  
**Flattenable.**

**IMPIEGO**  
**APPLICATIONS**

Per mandata o scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Tubazione estremamente leggera, può essere riavvolta ed appiattita dopo l'uso ed è facilmente trasportabile. Particolarmente utilizzata in agricoltura per l'irrigazione. Ottima anche come guaina di protezione.

For water and non corrosive fluids delivery. This hose is very light and could be wrapped or flattened after use. Easy to transport. Used in the agricultural sector and for the irrigation. Good also like a protection sleeve.



**STRUTTURA**  
**BODY**

<b>A</b>	<b>Sottostrato Tube</b>	Liscio in PVC di colore nero. Flexible PVC lining.
<b>B</b>	<b>Inserti Reinforcement</b>	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
<b>C</b>	<b>Copertura Cover</b>	Liscia in PVC di colore rosso, resistente all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Light chemicals and weather resistant PVC outer cover.
	<b>Superficie Surface</b>	Rosso. Red.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
38	-	16	48	-	400	-	50/100
40	-	16	48	-	440	-	50/100
45	-	16	48	-	480	-	50/100
51	-	16	48	-	550	-	50/100
63	-	16	48	-	760	-	50/100
76	-	13	33	-	860	-	50/100
80	-	13	33	-	920	-	50/100
90	-	13	33	-	1060	-	50/100
100	-	13	33	-	1250	-	50/100
152	-	7	21	-	2450	-	50/100
203	-	5	15	-	3500	-	50/100

**FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE**  
**RECOMMENDED CLAMP/COLLAR**

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (**pag. 212-214**)  
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (**pag. 225**)



**NORME NORMS:**  
ISO 1307

**-5°C / +60°C**  
**+23°F / +140°F**