



- **SEA WATER RESISTANT**
- **ULTRA FLEXIBLE**



IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO

Tubo universale in PVC idoneo alla mandata ed ottima aspirazione. Comunemente installato sulle prese a mare delle imbarcazioni. La spirale metallica lo rende estremamente flessibile e facilmente inseribile in spazi molto stretti. La trasparenza permette di vedere il passaggio del liquido.

Universal PVC hose suitable for suction and delivery. Ideal for installation on sea inlet on boats. The steel wire spiral makes it extremely flexible and easy to insert into very tight spaces. The transparency let's see the liquid passage.

Tuyau universel en PVC adapté au refoulement et à l'excellente aspiration. Généralement installé sur les prises d'eau de mer des embarcations. La spirale métallique le rend extrêmement flexible et facile à insérer dans des espaces très étroits. La transparence permet de voir le passage du liquide.

Tubo universal de PVC adecuado para la impulsión y una excelente aspiración. Habitualmente instalado en las tomas de mar de las embarcaciones. La espiral metálica lo hace extremadamente flexible y fácil de insertar en espacios muy reducidos. La transparencia permite ver el paso del líquido.

Universalschlauch aus PVC, geeignet für Förderung und optimale Ansaugung. Üblicherweise an den Seewassereinlässen von Booten installiert. Die Stahldrahtspirale macht ihn äußerst flexibel und leicht einführbar in sehr enge Räume. Die Transparenz ermöglicht die Sichtkontrolle des Flüssigkeitsdurchflusses.

							
mm	mm	bar	bar	bar	g/m	mm	mt
10	3,0	7	-	0,85	160	20	30
12	3,0	7	-	0,85	180	25	60/30
13	3,0	6	-	0,85	190	27	30
14	3,0	6	-	0,85	200	30	60/30
16	3,1	6	-	0,85	225	35	60/30
18	3,1	6	-	0,85	280	40	60/30
19	3,1	5	-	0,85	310	42	30
20	3,1	5	-	0,85	340	50	60/30
22	3,2	5	-	0,85	370	55	30
25	3,2	5	-	0,85	510	60	60/30
30	3,5	4	-	0,85	600	70	60/30
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,8	1100	105	30
50/51	5,1	3	-	0,8	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,7	1800	135	30
63	6,5	2,5	-	0,7	1950	150	30
63	6,5	2,5	-	0,7	2000	140	30
70	7	2	-	0,7	2200	180	30
75	7	2	-	0,7	2500	195	30
80	7,5	2	-	0,7	2700	220	30
90	7,5	2	-	0,6	3000	260	30
102	8	2	-	0,6	3400	300	30
127	8	2	-	0,6	4700	385	30



STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE AUFBAU / ESTRUCTURA

COPERTURA

OUTER COVER
COUCHE EXTERIEURE
AUßENSCHICHT
CAPA EXTERIOR

PVC trasparente.
Transparent PVC.
PVC transparent.
Transparentes PVC.
PVC transparente.

SPIRALE

WIRE
SPIRALE
SPIRAL
ESPIRAL

Spirale metallica incorporata.
Embedded steel spiral.
Spirale métallique incorporée.
Mit eingebauter Metallschnecke.
Espirale metálica incorporada.

IMBALLO: polietilene bianco PACKAGING: White polyethylene EMBALLAGE: polyéthylène blanc
VERPACKUNG: Weiß Polyethylen EMBALAJE: polietileno blanco
NORME / NORMS / NORMES / NORMEN / NORMAS:
2007/19/EC SIMULANTS TYPE A,B,C ISO 1307 DIRECTIVE EU 10/2011 SIMULANTS TYPE A,B,C




Copertura
Outer Cover
Couche extérieure
Außenschicht
Capa exterior


Spirale
Wire
Spirale
Spiral
Espirale



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F