



- **ALTA DUREZA EVA-PE**
HIGHT HARDNES EVA-PE
- **PRODUCTO LIGERO MUY FUERTE**
RESILIENTE A LA COMPRESIÓN
LIGHT PRODUCT VERY STRONG
RESILIENT TO COMPRESSION



CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Automotive
- Calefacción y aire acondicionado
- Ferrocarril
- Construcción (carpintería de puertas y ventanas-aislamiento)
- Aeroespacial
- Naval
- Máquinas de movimiento de tierras
- Máquinas herramienta
- Eléctrico
- Fotovoltaica
- Energía eólica
- Electricidad
- Deportes
- Prevención de accidentes
- Automotive
- Heating-conditioning
- Railway
- Construction (fixtures-insulation)
- Aerospace
- Naval
- Constructions Equipment
- Machine tools
- Electric
- Photovoltaic
- Wind energy
- Electric energy
- Sporty
- Safety



FORMATOS DISPONIBLES AVAILABLE FORM



Placas / Sheets



Barras / Bars



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TECHNICAL DATA SHEET

	NORMAS / STANDARD	VALORE / RESULTS
 Tipo de material Material Base		EVA/PE
 Estructura celular Cells structure		Células Cerradas Closed Cells
 Color Color		Nigro Black
 Densidad Density	ISO 845	100 ± 25 kg/m³
 Carga Deformación Compression Deflection	ASTM D-1056	
 Compresión Compression Set	ASTM D-1056 23°C, 50% 24h	≤ 6%
 Absorción de agua Water Absorption	ASTM D-1056	< 5%
 Dureza Hardness	ISO 868	90 ± 5 Sh 00
 Temperatura Temperature	Costante / Constant Intermittente / Intermittent	-40°C / +70°C +80°C
 Resistente a Resistance to	Ozono, abrasioni e agenti atmosferici. Ozone, abrasion and weathering.	
 Normas medioambientales Environmental Protection	REACH RoHS	