



# L/SR SILICONE

ROSSO

RED



- **Ottima resistenza ai raggi U.V.**  
Excellent resistance against U.V.



## IMPIEGO APPLICATIONS

Particolarmente indicata ove venga richiesta una ottima resistenza ad alte o basse temperature. Ottima resistenza ai raggi U.V. agli agenti atmosferici all'ozono ed all'invecchiamento. Buone caratteristiche fisico meccaniche anche ad alte temperature. Conforme D.M. 174 del 06/04/2004 per l'utilizzo con acqua potabile.

**Superficie:** Liscia/Liscia

Minimo fornibile: una placca mm 1200x1000

In particular, it is indicated where excellent resistance is required to high or low temperatures. Excellent resistance against U.V. rays, atmospheric agents, ozone and ageing. Good physical and mechanical characteristics even at high temperature. Complies with DM 174 of 06/04/2004 for use with drinking water.

**Surface:** Smooth/Smooth

Minimum supplied: a 1200x1000 mm plate



mm

STOCK



m



m

|        |    |     |    |
|--------|----|-----|----|
| 1      | -- | 1,2 | 10 |
| 1,5    | -- | 1,2 | 10 |
| 2      | ✓  | 1,2 | 10 |
| 2,5    | -- | 1,2 | 10 |
| 3 ÷ 6  | ✓  | 1,2 | 10 |
| 8 / 10 | ✓  | 1,2 | 5  |



DUREZZA  
HARDNESS



CARICO ROTTURA  
TENSILE STRENGTH



ALLUNGAMENTO  
ELONGATION



LACERAZIONE  
TEAR



COMPRESSION  
24 h - 70°C

Norme / Norms:  
ASTM D2240

Norme / Norms:  
ASTM D412

Norme / Norms:  
ASTM D412

Norme / Norms:  
ASTM D624

Norme / Norms:  
ASTM D395-B

60 Shore A ± 5

60 kg/cm<sup>2</sup>

250%

20 kg/cm

40%



1,2 gr/cm<sup>3</sup>



-70°C / +200°C  
-94°F / +392°F