



PVC



- Apto para el contacto con productos alimenticios para los que los simulantes D2 y E según Reg. Europeo n.º 10/2011*. Suitable for the food contact in according with EU Regulation 10/2011 for D2 and E simulants*.
- Excelente resistencia a la abrasión. Excellent resistance to abrasion.



USO APPLICATIONS

Adecuada para la aspiración de productos abrasivos: arena, grano, virutas y polvo en general. También es adecuada para el contacto con productos alimenticios secos, aceitosos y/o grasos para los que los simulantes D2 y E según Reg. Europeo n.º 10/2011*. Especialmente indicada para talleres de carrocería, la industria maderera, cerámica y farmacéutica.

Suitable also for the fatty, oily or dry aliments in according with EU Regulation 10/2011 for D2 and E simulants. Particularly used for the car bodies and in the wood, ceramic and pharmaceutical industries.

ESTRUCTURA BODY

A	Material	Poliuretano. Polyurethane.
B	Refuerzos Reinforcement	Espiral de refuerzo en PVC antichoque. Shock resistant PVC spiral.
C	Capa exterior Cover	Corrugada. Outside corrugated.
	Superficie Surface	Marfil transparente. Transparent ivory.

mm	mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	25	0,35	-	0,5	100	20	20
25	30,4	0,35	-	0,5	150	25	20
30	36,0	0,35	-	0,5	190	30	20
32	38,0	0,35	-	0,5	200	32	20
35	41,4	0,35	-	0,4	215	35	20
38	44,6	0,40	-	0,4	230	38	20
40	46,6	0,40	-	0,4	250	40	20
45	51,8	0,45	-	0,4	280	45	20
50	57,0	0,50	-	0,4	310	50	20
60	67,4	0,50	-	0,4	390	60	20
63	70,6	0,50	-	0,4	430	63	20
70	78,4	0,55	-	0,4	500	70	20
75	83,8	0,55	-	0,4	550	75	20
80	89,0	0,55	-	0,4	610	80	20
90	99,4	0,55	-	0,4	715	90	20
100	110,4	0,60	-	0,4	820	100	20
110	120,4	0,60	-	0,3	890	110	20
120	131,0	0,60	-	0,3	950	120	20
125	136,6	0,65	-	0,3	1000	125	20
150	162,8	0,70	-	0,3	1365	150	20
160	173,0	0,70	-	0,3	1550	160	20
180	193,4	0,70	-	0,3	1900	180	20
200	213,6	0,80	-	0,3	2100	200	10

ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

SSS - Abrazadera de salto espiral Spiral piepe clamp (pag. 219)



NORMAS NORMS:
REG. UE 10/2011
ISO 1307
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DISPONIBLE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE

-25°C / +85°C
-13°F / +185°F

* CONTACTO REPETIDO MÁXIMO DE 2 HORAS A TEMPERATURA MÁXIMA DE 70°C MAX 70°C FOR 2 HOURS