



PVC



USO APPLICATIONS

Adecuada para la aspiración y entrega de productos petrolíferos. Su estructura especial la rinde muy resistente en condiciones de trabajo extremas (por ejemplo, purgas industriales). Se puede enrollar fácilmente en carretes.

For industrial oils and fuel suction and delivery. Its particularly structure makes it resistant to extreme working conditions. it is easy to roll up it on reels.



ESTRUCTURA BODY

A

Capa interior Tube

Mezcla especial en PVC resistente al aceite y al carburante.
Strong, flexible and smooth oil resistant PVC/nbr compound.

B

Refuerzos
Reinforcement

Espiral en PVC antiplastamiento e hilo de cobre para la disipación de la electricidad estática.
Anti crushing PVC spiral and longitudinal copper wire.

C

Capa exterior Cover

En PVC ligeramente corrugado.
Light corrugated outside.

Superficie Surface

Azul oscuro.
Blue matt.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)

BANDI BLOCK - Par de apriete Tightening torque (pag. 221)



• **Antiestático.**
Antistatic.



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	8	-	0,8	450	80	50
25	4,6	8	-	0,8	580	100	50
30	4,8	8	-	0,8	650	120	50
32	4,8	8	-	0,8	670	128	50
35	5	7	-	0,8	720	140	50
38	5	7	-	0,8	770	152	50
40	5	7	-	0,8	815	160	50
45	5,1	7	-	0,8	960	180	50
50	5,6	7	-	0,8	1150	200	50
60	5,9	6	-	0,8	1530	240	50
63	6	6	-	0,8	1580	252	50
70	6,1	6	-	0,8	1820	280	50
75	6,2	5	-	0,8	1920	300	50
80	6,4	4	-	0,8	2100	320	50
90	6,6	4	-	0,8	2400	360	25
100	7,2	3	-	0,8	3200	400	25
120	7,9	3	-	0,7	3800	480	25
152	9,8	2,5	-	0,7	6150	608	25



NORMAS NORMS:
ISO 1307



-25°C / +60°C
-13°F / +140°F