



PVC



USO APPLICATIONS

Adecuada para aspirar y conducir aire y humos calientes. Excelente resistencia a las altas y bajas temperaturas y a los disolventes.

For suction and delivery of air and hot fumes. Excellent high and low temperature resistance



ESTRUCTURA BODY

A Material	Material	Manguera fabricada con una capa de tejido en fibra de vidrio recubierta de neopreno. Flexible hose composed by a layer of glass-fiber fabric smeared of neoprene inside.
B Refuerzos	Reinforcement	Espiral de acero armónico cobrizo interior y visible, hilo exterior en fibra de vidrio. Visible spiral in coppered harmonic steel, external in glass-fiber.
C Capa exterior	Cover	Corrugada. Outside corrugated.
Superficie	Surface	Negro. Black.



ABRAZADERAS Y COLLARES DE APRIETE RECOMENDADOS RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Abrazaderas de tornillo Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Abrazaderas con perno Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	1,7	-	-	80	6	4
25	-	1,6	-	-	120	8	4
38	-	1,3	-	-	168	12	4
51	-	1,2	-	-	250	16	4
63	-	1,1	-	-	300	20	4
76	-	1,1	-	-	410	25	4
89	-	1,0	-	-	490	29	4
95	-	0,9	-	-	550	33	4
102	-	0,9	-	-	650	35	4
114	-	0,9	-	-	720	40	4
127	-	0,8	-	-	800	46	4
152	-	0,7	-	-	980	50	4
178	-	0,6	-	-	1190	60	4
203	-	0,5	-	-	1330	68	4
254	-	0,4	-	-	1650	100	4
305	-	0,1	-	-	2000	116	4



-55°C / +130°C
con picos de hasta
with peaks up to
+150°C

-67°F / +266°F
con picos de hasta
with peaks up to
+302°F