



PLANCHA TÉCNICA DE GOMA RUBBER SHEET FOR LOADING POINTS

Fabricado conforme a las normas / Produced according to
DIN 22102



- **EXTREMADAMENTE RESISTENTE
A LA FLEXIÓN Y A LOS ESFUERZOS**
EXTREMELY RESISTANT TO
FLECTIONS AND STRESSES
- **TAMBIÉN DISPONIBLE EN VERSIÓN FDA**
AVAILABLE ALSO THE FDA VERSION



CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Cualquier área de carga y descarga de las plantas de producción
- All areas for loading and unloading platforms



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

UNIDOOR es una plancha técnica que se utiliza como impermeabilizante para cerrar las zonas de carga y descarga de las plantas de producción. Las características físicas y mecánicas del caucho y los tejidos utilizados en el interior del núcleo permiten que el producto resista tensiones y flexiones.

UNIDOOR is a rubber sheet with textile that it's used for door-sealing system for loading and unloading platforms. The mechanical characteristics of rubber and special fabrics used in the carcass allow the UNIDOOR to withstand the constant stress and deflection during the contact with the lorries.



También disponible con banda de color VERDE para el contacto con alimentos/ingredientes (ref. Normativa de la FDA, doc. 21 CFR c1 párr. 177.2600).

For food processing environments we can provide you the UNIDOOR GREEN, which can come into contact with food / ingredients as FDA, docum. 21 CFR c1, section 177.2600.



**700 mm
1000 mm**



TIPO TYPE	 m	 mm
A	17,5	700
B	17,5	1000
C	17,5	1000

TIPO TYPE							
			mm	kg/cm²	kg/mq	%	mm³
UNIDOOR A	2 M80 Rígido Rigid	Impr. Tela Textile impression	4,0	160	1,15	450%	90
UNIDOOR B	1 EP100 Flexible Flexible	Impr. Tela Textile impression	4,0	100	1,15	450%	90
UNIDOOR C	2 EP100 Flexible Flexible	Impr. Tela Textile impression	4,0	200	1,15	450%	90