

BANDA CON MALLA FLEXIMAT® IW-SW BELT WITH FLEXIMAT® MESH IW-SW



- **PUEDEN SUSTITUIR A LAS BANDAS TEXTILES MEJORANDO LA PRODUCTIVIDAD Y LA SEGURIDAD**
THEY CAN REPLACE THE NORMAL TEXTILE BELTS IMPROVING THE PERFORMANCE OF YOUR PLANT AND INCREASING ITS PRODUCTIVITY AND SAFETY
- **A PETICIÓN PRODUCIBLE EN LOS GRADOS Y, X, W, K Y OIL**
UNDER REQUEST PRODUCIBLE IN Y, X, W, K AND OIL GRADES



CAMPOS DE APLICACIÓN APPLICATIONS

- Bandas de alimentación
- Bandas sujetas a desgarros y tensiones
- Elevadores de cargas elevadas
- Centrales térmicas
- Plantas de fertilizantes
- Fundiciones
- Power Plants
- Belts subject to tears and stresses
- High load elevators
- Thermal power plants
- Fertilizer plants
- Foundries



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION


Las bandas UNIFLEXIMAT® adoptan la carcasa Fleximat® formada por cables longitudinales de acero y una o dos filas de cables transversales metálicos.

Esta carcasa especial permite tener un producto muy resistente al cizallamiento, fácil de enrollar en los tambores, flexible y, según el tipo IW o SW, de bajo alargamiento (0,4% con una carga de trabajo del 10%).

UNIFLEXIMAT® belts adopt the Fleximat® carcass consisting of longitudinal steel cords and one or two rows of transverse brassed cords. This special carcass allows to have a product that is highly resistant to cuts and flexible. It's based on type IW or SW and a low elongation (0,4% at 10% load rating).

FLEXIMAT® IW

Adecuado para bandas transportadoras
Suitable for conveyor belts



FLEXIMAT® SW

Adecuado para elevadores
Suitable for elevator belts



Las coberturas exteriores mínimas exigidas son 5+3 en los transportadores tradicionales y 3+3 en los elevadores.

The minimum producible covers are 5+3 for traditional conveyors and 3+3 for elevators.



2000 mm



≈ 90°



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F

TIPO
TYPE



mm

kg/m²

Ø mm

A PETICIÓN
ON REQUEST