



PVC



- **Universalschlauch zum Saugen und Liefern von Flüssigkeiten.**
Tuyau polyvalent pour l'aspiration et la distribution de fluides.
- **Sehr flexibel.**
Très souple.



**ANWENDUNG
APPLICATION**

Für Saugen und Fördern von Wasser und inerten Flüssigkeiten. Der Stahlspiraldraht macht es sehr flexibel. Wird in landwirtschaftlichen Bereichen verwendet, für Entwässerungssysteme, landwirtschaftliche Maschinen, Saugpumpen und den Schiffsbau.

Pour l'aspiration et le refoulement d'eau et de liquides inertes. Le fil spiralé en acier le rend très souple. Utilisé dans les domaines agricoles, pour les systèmes de vidange, les machines agricoles, les pompes d'aspiration et la Constructions navale.



**STRUKTUR
STRUCTURE**

A	Material Matériau	Flexibler Universalschlauch aus PVC. Tuyau polyvalent flexible en PVC
B	Einlage Couche intérieure	Spiraldraht aus Stahl. Fil d'acier en spirale.
C	Decke Revêtement	Abrieb- und witterungsbeständige PVC Verbindung. Composé en PVC résistant à l'abrasion et aux intempéries.
	Oberfläche Couverture	Schwarz und Glatt. Noir et lisse.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
12	3	7	-	0,85	180	25	60
13	3	6	-	0,85	190	27	60
14	3	6	-	0,85	200	30	60
16	3,1	6	-	0,85	225	35	60
18	3,1	6	-	0,85	280	40	60
20	3,1	5	-	0,85	340	50	60
22	3,2	5	-	0,85	370	55	60
25	3,2	5	-	0,85	510	60	60
30	3,5	4	-	0,85	600	70	60
32	3,9	4	-	0,85	650	75	30
35	4,2	4	-	0,85	730	80	30
38	4,4	4	-	0,85	800	90	30
40	4,5	3	-	0,85	870	95	30
45	5,1	3	-	0,8	1100	105	30
50	5,1	3	-	0,8	1200	125	30
60	6,5	2,5	-	0,7	1800	135	30



**EMPFOHLENE KLAMMERN / KRAGEN
COLLIERS DE SERRAGE CONSEILLÉS**

- STF - Schlauchschelle mit Schrauben Colliers de serrage à crémaillère (# 204-207)
- SGT - Ohrklemmen Collier de serrage avec boulon (# 216)
- SBS - Doppeldrahtklemme Collier à double fil et à ressort (# 217)



NORMEN NORMES :
ISO 1307



-5°C / +60°C
+23°F / +140°F