



- **EVA-PE HOHER STÄRKE**
EVA-PE A HAUTE DURETE
- **LEICHTES PRODUKT, SEHR STARK WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN DRUCK**
PRODUIT LEGER AVEC HAUTE DURETE, RESISTENT A LA COMPRESSION



ANWENDUNGSBEREICHE DOMAINES D'APPLICATION

- Automobil
- Heizung und Konditionierung
- Eisenbahn
- Gebäude (Armaturen und Isolierungen)
- Luft und Raumfahrten
- Marine
- Baumaschinen
- Autoteile
- Elektrizität
- Photovoltaik
- Windenergie
- Elektrische Energie
- Sport
- Unfallsverütung
- Automobile
- Chauffage et climatisation
- Chemins de fer
- Constructions (menuiseries-isolation)
- Aérospatial
- Naval
- Machines terrassement
- Machines-outils
- Électrique
- Photovoltaïque
- Énergie éolienne
- Électricité
- Sportif
- Sécurité



VERFÜGBARE FORMEN FORMATS DISPONIBLES



Platten / Plaques



Blöcke / Barres



TECHNISCHES DATENBLATT SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	NORMEN / NORMES	WERT / VALEUR
 Materialtyp Type de matériau		EVA/PE
 Zellstruktur Structure cellulaire		Geschlossene Zellen Cellules Fermées
 Farbe Couleur		Schwarz / Noir
 Dichte Densité	ISO 845	100 ± 25 kg/m³
 Kompressionsdurchbiegung Charge Déformation	ASTM D-1056	
 Kompression Compression	ASTM D-1056 23°C, 50% 24h	≤ 6%
 Wasserabsorbierung Absorption de l'eau	ASTM D-1056	< 5%
 Härte Dureté	ISO 868	90 ± 5 Sh 00
 Temperatur Temperature	Konstant / Constant Intermittiert / Intermittent	-40°C / +70°C +80°C
 Widerstand gegen Résistant à	Ozon, Abrieb und Witterung. Ozone, abrasion et intempéries.	
 Umweltschutz Normes environnementales	REACH RoHS	