



ANWENDUNG APPLICATION

Für Ansaugung und Förderung von Industrieabwässern mit Spuren von Kohlenwasserstoffen und chemischen Rückständen auf Lkw. Struktur geeignet für die Montage auf Schlauchaurollern von Fahrzeugen und Landmaschinen.

Pour l'aspiration et le refoulement d'eaux industrielles avec traces d'hydrocarbures et résidus chimiques sur camions. Structure adaptée au montage sur enrouleurs de véhicules et machines agricoles.



STRUKTUR STRUCTURE

A	Seele Partie centrale	Glatt, aus schwarzem synthetischem Gummi. Lisse, en caoutchouc synthétique noir.
B	Einlage Couche intérieure	Eingearbeitete Metallspirale zwischen Einlagen aus hochfesten synthetischen Fasern. Spirale métallique incorporée entre des inserts de fibres synthétiques haute résistance.
C	Decke Revêtement	Aus schwarzem leitfähigem synthetischem Gummi, $R < 1 \times 10 \Omega/m$, beständig gegen Abrieb und Witterungseinflüsse. Gewellte Oberfläche mit Gewebeprägung. En caoutchouc synthétique noir conducteur, $R < 1 \times 10 \Omega/m$, résistant à l'abrasion et aux agents atmosphériques. Surface ondulée à impression toile.
	Oberfläche Couverture	Gewellt mit Gewebeprägung. Ondulée à impression toile.

 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
60	-	4	12	0,9	1,48	180	-
76	-	4	12	0,9	2,36	228	-
80	-	4	12	0,9	2,82	240	-
90	-	4	12	0,9	3,50	270	-
102	-	4	12	0,9	3,93	310	-
114	-	4	12	0,9	4,40	340	-
127	-	4	12	0,9	4,90	380	-
152	-	4	12	0,9	6,51	460	-
203	-	4	12	0,9	11,64	812	-



BESCHRIFTUNG ÉTIQUETAGE :
EUROCORD® ONDULFLEX / SPO



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F