



IMPIEGO / USE / EMPLOI / EINSATZ / EMPLEO

Tubo indicato per aspirapolveri industriali, passaggio di aria, liquidi, polveri. Sistema con boccola tubo spiralato e terminale di protezione per i cavi elettrici e di servizio dei motori fuoribordo.

Suitable for industrial vacuum cleaners, air, liquids and dust passage. System with spiral pipe and fittings included for excellent protection of electric control and steering cables of outboard engines.

Tuyau destiné aux aspirateurs industriels, au passage d'air, de liquides et de poussières. Système avec boucle spiralée et embout de protection pour les câbles électriques et les câbles de service des moteurs hors-bord.

Schlauch für Industriesauger, Durchleitung von Luft, Flüssigkeiten und Stäuben. System mit spiralförmiger Schlaufenführung und Schutzendstück für Elektrokabel und Servicekabel von Außenbordmotoren.

Tubo indicado para aspiradores industriales, paso de aire, líquidos y polvos. Sistema con bucle de tubo espiralado y terminal de protección para los cables eléctricos y de servicio de los motores fuera borda.



STRUTTURA / STRUCTURE / STRUCTURE STRUKTUR / ESTRUCTURA

Tubo in TPO modificato. Leggero, estremamente flessibile anche alle basse temperature. Resistente all'idrolisi, attacchi microbici, ozono raggi UV.

Modified TPO. Good resilience and excellent flexibility. Resistant to hydrolysis, microbial attacks, ozone and UV rays.

Tuyau en TPO modifié. Léger, extrêmement flexible même à basses températures. Résistant à l'hydrolyse, aux attaques microbiennes, à l'ozone et aux rayons UV.

Schlauch aus modifiziertem TPO. Leicht, extrem flexibel auch bei niedrigen Temperaturen. Beständig gegen Hydrolyse, mikrobielle Angriffe, Ozon und UV-Strahlung.

Tubo en TPO modificado. Ligero, extremadamente flexible incluso a bajas temperaturas. Resistente a la hidrólisis, ataques microbianos, ozono y rayos UV.

 mm	 mm	 bar	 bar	 g/m	 mm	 mt
25	33	0,6	0,6	110	50	30
32	40,5	0,5	0,5	275	70	30
38	48	0,4	0,4	320	80	30
50	61	0,25	0,25	420	120	25



Copertura
Outer Cover
Couche extérieure
Außenschicht
Capa exterior



-50°C / +60°C
+58°F / +140°F