



GUMMI DICKE ÉPAISSEUR DU CAOUTCHOUC	BLECHDICKE ÉPAISSEUR DE LA TÔLE	STANDARD GRÖSSE FORMAT STANDARD	STOCK	GEWICHT POIDS
mm	mm	m		kg/pz
10	2	1000x2000	✓	56
12	2	1000x2000	--	60
15	2	1000x2000	--	68
20	2	1000x2000	--	80
30	3	1000x2000	--	120
40	3	1000x2000	--	140
50	4	1000x2000	--	184

HÄRTE DURETÉ	ZUGFESTIGKEIT CHARGE DE RUPTURE	DEHNUNG ALLONGEMENT	REISSFESTIGKEIT LACÉRATION	ABRIEB-VERLUST PERTE D'ABRASION
Normen / Normes: ASTM D2240	Normen / Normes: ASTM D412	Normen / Normes: ASTM D412	Normen / Normes: ASTM D624	Normen / Normes: ISO 4649
Standard ± 5	Standard min.	Standard min.	Standard min.	Standard min.
60 Shore A ± 5	16 M Pa	400%	≥ 8 N/mm	100 mm ³

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DES BLATTES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA TÔLE

FARBE / COULEUR	BRUCHPUNKT TENSION DE RUPTURE	GEWICHT POIDS
■ schwarz / noir	235 N/mm ²	Standard ± 0,02 8 gr/cm ³



Standard ± 0,05
1,16 gr/cm³



-30°C / +80°C
-22°F / +176°F



ANWENDUNG EMPLOI

Besitzt eine hervorragende Abriebfestigkeit, geringe Wartungskosten, Lärminderung und ist montagefreundlich.

NOTEN:

1 M Pa = 10,2 kg/cm²
1N/mm = 1,02 kg/cm

Oberfläche: Glatt/Glatt

Excellente résistance à l'abrasion, réduction des coûts de maintenance, réduction du bruit, facilité d'assemblage

REMARQUES:

1 M Pa = 10,2 kg/cm²
1N/mm = 1,02 kg/cm

Surface: Lisse/Lisse