



RUBBER



• **Gomma speciale resistente all'abrasione.**
Special abrasive resistant rubber.

IMPIEGO APPLICATIONS

Comunemente utilizzato sulle macchine per la pulizia stradale. Il tubo viene prodotto manicottato.

Used on street cleaning machines. Extremely flexible. The hose is produced with cuffs-ends.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Gomma speciale sintetica, resistente all'abrasione. Abrasion resistant special synthetic rubber.
B Inserti Reinforcement	Inserti tessili. Special synthetic textile.
C Copertura Cover	Gomma speciale sintetica, resistente all'abrasione. Abrasion resistant special synthetic rubber.
Superficie Surface	Ondulata. Corrugated.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
152	162	-	-	-	3450	150	A richiesta On request
203	215	-	-	-	4300	200	A richiesta On request
254	270	-	-	-	5900	250	A richiesta On request

ALTRI DIAMETRI E LUNGHEZZE POSSONO ESSERE PRODOTTI SU RICHIESTA / OTHER MEASURES ON REQUEST

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



NORME NORMS:
ISO 1307
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® STREET SWEEPER
POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE DELLA MISURA DEL MANICOTTO
CUSTOMIZABLE CUFF-ENDS LENGTHS



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F