



RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo all'aspirazione ed alla mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%.

For discharge of petroleum products with aromatic content up to 50%.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Gomma NBR di colore nero, conduttiva, resistente ai prodotti petroliferi. Oil and petrol resistant, conductive NBR.
B Inserti Reinforcement	Tessili ad alta tenacità con spirale in acciaio e due cordicelle di rame antistatiche. High tensile synthetic textile, antistatic copper wire.
C Copertura Cover	Gomma speciale sintetica, resistente agli oli, alla fiamma, all'ozono, all'abrasione, agli agenti atmosferici e all'acqua di mare. Oil, weather, ozone, abrasion and flame resistant, special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
19	31	16	64	0,92	673	125	40
25,4	37	16	64	0,92	842	150	40
32	44	16	64	0,92	1037	175	40
38	51	16	64	0,92	1408	225	40
50,8	67	16	64	0,92	2205	275	40
63,5	79	16	64	0,92	2739	300	40
76,2	92	16	64	0,80	3304	350	40
101,6	118	16	64	0,80	4542	450	40



NORME NORMS:
EN 12115

MARCATURA MARKING: EUROCORD® TANK
TRUCK SP EN 12115

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



20°C / +70°C
-4°F / +158°F