




RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo per mandata di acqua calda mista a vapore e fluidi caldi non corrosivi. Particolarmente indicato nelle operazioni di pulizia e di lavaggio con lance a mano e collegamenti flessibili di caldaie con term CONVERTITORI.

Suitable for delivery of hot water mixed with steam and non corrosive hot fluids. Particularly indicated for cleaning and washing operations with hand lances; as flexible connection hoses of boilers with thermoconverters.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato tube	Liscio in gomma EPDM di colore nero. EPDM rubber.
B	Inseriti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura Cover	Gomma EPDM di colore nero resistente al calore, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Heat, ozone and weather resistant, EPDM rubber.
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)



							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
10	20	10	30	-	346	100	40
12	22	10	30	-	392	120	40
13	23	10	30	-	415	130	40
15	25	10	30	-	461	150	40
16	26	10	30	-	484	160	40
17	27	10	30	-	507	170	40
18	28	10	30	-	529	180	40
19	30	10	30	-	613	190	40
20	30	10	30	-	575	200	40
22	32	10	30	-	621	225	40
25	35	10	30	-	667	250	40
28	38	10	30	-	736	280	40
30	41	10	30	-	897	300	40
32	45	10	30	-	1162	320	40
35	48	10	30	-	1260	350	40
38	51	10	30	-	1329	380	40
40	54	10	30	-	1423	400	40
45	61	10	30	-	1864	450	40
50	66	10	30	-	1951	510	40
60	76	10	30	-	2391	600	40



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® HOT WATER 120°C W.P. 10 BAR

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-40°C / +125°C
-40°F / +257°F