



RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata ed aspirazione di acqua e fluidi non corrosivi.
Particolarmente indicato per svariati usi agricoli ed industriali.

For water and non corrosive fluids suction and delivery.
Used in the agricultural and industrial sectors.



STRUTTURA BODY

A	Sottostrato Tube	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic rubber.
B	Inserti Reinforcement	Tessili sintetici e spirale metallica incorporata. High tensile synthetic textile and steel helix wire.
C	Copertura Cover	Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero, resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Abrasion and weather resistant synthetic rubber
	Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 212-214)
BANDI BLOCK - Coppia di serraggio Tightening torque (pag. 225)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
16	26	10	30	0,8	504	128	40
19	29	10	30	0,8	528	152	40
25	35	10	30	0,8	670	200	40
30	40	10	30	0,8	780	240	40
32	42	10	30	0,8	824	256	40
35	45	10	30	0,8	890	280	40
38	48	10	30	0,8	956	304	40
40	50	10	30	0,8	1000	320	40
42	52	10	30	0,8	1033	336	40
45	55	10	30	0,8	1121	360	40
51	62	10	30	0,8	1378	408	40
60	71	10	30	0,8	1792	480	40
63	76	10	30	0,8	2213	504	40
65	78	10	30	0,8	2400	520	40
70	84	10	30	0,8	2640	560	40
76	88	10	30	0,8	2439	608	40
80	92	10	30	0,8	2557	640	20-40
90	102	10	30	0,8	2821	720	20
100	114	10	30	0,8	3669	816	20-40
102	114	10	30	0,8	3174	816	20-40
110	126	10	30	0,8	4624	880	20
120	136	10	30	0,8	5055	960	20
127	142	10	30	0,8	4978	1016	20
152	169	10	30	0,8	6745	1216	20



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® WATER SUCTION / DELIVERY HOSE

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE NERO
PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F