



IMPIEGO APPLICATIONS

Per mandata di carburanti, gasolio, benzine senza piombo, eco diesel e lubrificanti in generale. Utilizzato sui motori a combustione interna delle autovetture, degli autoveicoli industriali, dei trattori e dei motori marini.

For delivery of fuel, diesel G fuel, unleaded petrol fuel, eco diesel and lubricants in general. Used for the cars, industrial vehicles, tractors and marine motors combustion engines.



STRUTTURA BODY

 Sottostrato Tube	Liscio in gomma nera NBR resistente agli oli minerali, ai carburanti con contenuto aromatico non superiore al 50% e alle benzine senza piombo con contenuto di MTBE non superiore al 5%. Fuel and oil resistant, smooth NBR rubber.
 Inserti Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
 Copertura Cover	Gomma nera (CR/NBR) resistente ai lubrificanti, ai carburanti all'abrasione ed agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia. Smooth.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 208-211)

STM - Fascette stringitubo Hose clamps (pag. 217)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 220)



• **Resistente ad oli e carburanti con contenuti di aromatici fino al 50%**
Oils and fuel with 50% aromatic contents resistant.

• **Resistente alle benzine senza piombo con MTBE fino al 5%**
Unleaded petrol fuel with 5% MTPE resistant.

• **Fornibile su rocchetto.**
Available also on reel.



 mm	 mm	 bar	 bar	 bar	 gr/mt	 mm	 m
4	9	10	30	-	60	40	100
5	10	10	30	-	80	50	100
6	13	10	30	-	140	60	100
7	13	10	30	-	130	70	100
7,5	14,5	10	30	-	168	75	100
8	14,5	10	30	-	160	80	100
10	16	10	30	-	170	100	100



NORME NORMS:

ISO 1307

MARCATURA MARKING:

EUROCORD® SPECIAL GREEN FUEL - ISO 1307

CONFEZIONAMENTO BOX:

IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE



-35°C / +70°C
-31°F / +158°F