



RUBBER



IMPIEGO APPLICATIONS

Idoneo alla mandata e aspirazione di liquidi alimentari grassi: latte e suoi derivati, oli, grassi animali e vegetali, etc.

For suction and delivery of vegetable and fatty foods and liquids.



• Specifico per mandata di liquidi alimentari grassi.

Specific for the delivery of fatty food liquids.



STRUTTURA BODY

A Sottostrato Tube	Liscio in gomma sintetica atossica di colore bianco resistente ai prodotti contenenti grassi, conforme alla normativa F.D.A. - TITLE 21- ITEM 177.2600. White, non-toxic, taste and odour free, vegetable oil resistant, food grade NBR rubber.
B Inserti Reinforcement	Tessili sintetici ad alta resistenza e spirale di metallo. High tensile synthetic textile and steel wire helix.
C Copertura Cover	Gomma blu (EPDM SBR NR) resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici ed all'ozono. Weather, ozone and abrasion resistant, special synthetic rubber.
Superficie Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
19	-	10	30	0,7	-	95	40
25	-	10	30	0,7	-	120	40
30	-	10	30	0,7	-	150	40
32	-	10	30	0,7	-	150	40
35	-	10	30	0,7	-	175	40
38	-	10	30	0,7	-	200	40
40	-	10	30	0,7	-	210	40
51	-	10	30	0,7	-	250	40
60	-	10	30	0,7	-	360	40
76	-	10	30	0,7	-	450	40
80	-	10	30	0,7	-	480	40-20
102	-	10	30	0,7	-	600	20



NORME NORMS:
ISO 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® FOOD QUALITY HOSE ACCORDING F.D.A.

CONFEZIONAMENTO BOX:
IMBALLO IN POLIETILENE TRASPARENTE
PACKAGING IN TRANSPARENT POLYETHYLENE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DISPONIBILE
DECLARATION OF COMPLIANCE IS AVAILABLE



-40°C / +80°C
-40°F / +176°F