



L/AE NBR/SBR

ANTIOLIO ECONOMICO

ECONOMIC OIL AND GREASE RESISTANT



- **Adatta per usi correnti.**
Suitable for current applications.



IMPIEGO APPLICATIONS

Basso contenuto di NBR. Adatta per usi correnti ove siano richieste caratteristiche di resistenza agli oli leggermente superiori alla gomma SBR. Idonea per rivestire banchi di lavoro..

Superficie: Liscia/Liscia o a richiesta I.T./I.T.

Low NBR content. Suitable for application where resistance slightly superior to SBR rubber is required. Suitable as a workbench coating.

Surface: Smooth/Smooth or on request I.T./I.T.



mm

STOCK



m



m

1	✓	1,2	10
1,5	✓	1,2	10
2 / 2.5	✓	1,2	10
3 ÷ 10	✓	1,2	10
12 ÷ 20	✓	1,2	5
25 ÷ 50	--	1,2	1



DUREZZA HARDNESS

Norme / Norms:
ASTM D2240

70 Shore A ± 5



CARICO ROTTURA TENSILE STRENGTH

Norme / Norms:
ASTM D412

50 kg/cm²



ALLUNGAMENTO ELONGATION

Norme / Norms:
ASTM D412

250%



1,45 gr/cm³



-20°C / +80°C
-4°F / +176°F